

# SPULE H 335/180-245

11 Spulen für Stahlcord, Blankdrähte, Litzen



Mehrweg

Wickelgut : Monofile

Standard Wickelvolumen : 12982 cm<sup>3</sup>

Zentral-Bohrung Ø : 180 mm

Katalog Zuordnung: 11

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

| Flansch Ø | Kern Ø  | Zentral-Bohrung Ø | Breite  | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel-<br>volumen   | Z.-bohrungs Ø<br>kegeliger Teil | Mitnahme-<br>einrichtung | Mitnahme-<br>distance |
|-----------|---------|-------------------|---------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| d1 [mm]   | d2 [mm] | d3 [mm]           | L1 [mm] | L2 [mm]      | S [mm]       | V [cm <sup>3</sup> ] | d4 [mm]                         | d5 [mm]                  | E1 [mm]               |
| 335       | 188     | 180               | 245     | 215          | 15           | 12982                |                                 |                          |                       |

## VERPACKUNG

| Bezeichnung            | Karton | Gewicht<br>Karton | Karton<br>Außenmaße | Paletten | Gewicht<br>Palette | Paletten<br>Aussenmaße |
|------------------------|--------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------|
|                        | Stück  | kg                | cm                  | Stück    | kg                 | cm                     |
| Spule H<br>335/180-245 | 0      | -                 |                     | 84       | 140                | 100x120x190            |

| Bezeichnung | Karton | Gewicht<br>Karton | Karton<br>Außenmaße | Paletten | Gewicht<br>Palette | Paletten<br>Aussenmaße |
|-------------|--------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------|
|             | Stück  | kg                | cm                  | Stück    | kg                 | cm                     |

**Achtung:**

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

### Spulen

