

SPULE HS 401 / 395/60-280

27 Spulen für 3D-Drucker, 15 Spulen für Kabel und Leitungen



Mehrweg

Wickelgut : Gummiprofile, Datenkabel, Energiekabel, extrudierte Leitungen, Isoilierte Leitungen, konfektionierte Leitungen, Lichtwellenleiter, Optische Kabel, Signalkabel, Kunststoffseile

Material : PP TSG

Standard Wickelvolumen : 23303 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 60 mm

Katalog Zuordnung: 27 , 15

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm ³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
395	180	60	280	240	20	23303		2x16	71

VERPACKUNG

Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule HS 401 / 395/60-280	0	-		72	140	100x120x245

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

