SPULE 250/36 E

03 Spulen mit zylindrischem Kern DIN EN 60264-2-1, 19 Spulen und Spulenbehälter



Einweg
Wickelgut : Edelstahl-Drähte, Litze, Stahlseile
Material : PS
Standard Wickelvolumen : 4637 cm³
Zentral-Bohrung Ø : 36 mm
Katalog Zuordnung: 03 , 19
DIN EN 60264-2-1 Spulen mit zylindrischem Kern - Maße

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel-volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme-einrichtung	Mitnahme-distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
250	160	30 - 36	200	160	20	4637			

Behälter

Bezeichnung	Aussen Ø	Gesamthöhe	Innen Ø unten	Innen Ø oben	
	d1 max	h1 max	d2	d3	h2 min
Behälter VB 250/36	304	273	-	-	-

HÄFNER


VERPACKUNG

Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule 250/36 E	18	12.8	68x44x71	240	184	106x129x177
Behälter VB 250/36	0	0		96	155	112x120x188

Achtung:
Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen



Behälter



Fon: +49 (0) 5208 7004-0 · Fax: +49 (0) 5208 7004-155 · info@hafner-spools.com · www.hafner-spools.com