# SPULE SD 200/50,5-53 K

06 Schweißdrahtspulen, 27 Spulen für 3D-Drucker



Einweg

Wickelgut : Schweißdraht, 3 D Drucker Filamente

Material : PS, ABS

Standard Wickelvolumen : 1024 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 50.5 mm

Katalog Zuordnung: 06 , 27

DIN EN ISO 544 Schweißzusätze

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

| Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel-volumen | Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil | Mitnahme-einrichtung | Mitnahme-distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
| 200 | 105 | 50.5 | 53 | 45 | 3.8 | 1024 | | 1x10 | 44.5 |

## VERPACKUNG

| Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stück | kg | cm | Stück | kg | cm |
| Spule SD 200/50,5-53 K | 112 | 26 | 68x44x71 | 1050 | 240 | 80x120x185 |

**Achtung:**
Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

# TECHNISCHE ZEICHNUNG

## Spulen

