



# SPULE 315/500

05 Spulen mit konischem Kern



Mehrweg

Wickelgut : Kupferlackdraht, Monofile

Material : ABS

Standard Wickelvolumen : 19768 cm<sup>3</sup>

Zentral-Bohrung Ø : 100 mm

Katalog Zuordnung: 05

DIN EN 60264-3-1 Lieferspulen mit konischem Kern - Maße

DIN EN 60264-3-2 Mehrweg-spulen mit konischem Kern - Spezifikation

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm <sup>3</sup> ]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
315	180	100	500	425	37.5	19768	106	2 x 16	62.5

### Behälter

Bezeichnung	Aussen Ø	Gesamthöhe	Innen Ø unten	Innen Ø oben	
	d1 max	h1 max	d2	d3	h2 min
Behälter VB 315/500	400	630	338	355	63

