# SPULE SD 300/20 K AW

06 Schweißdrahtspulen



Einweg

Wickelgut : Schweißdraht

Material : PS, ABS

Standard Wickelvolumen : 3845 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 51.5 mm

Katalog Zuordnung: 06

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

| Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel-volumen | Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil | Mitnahme-einrichtung | Mitnahme-distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
| 300 | 180 | 51.5 | 103 | 85 | 9 | 3845 | | 1x10 | 44.5 |

## VERPACKUNG

| Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stück | kg | cm | Stück | kg | cm |
| Spule SD 300/20 K AW | 40 | 29 | 80,5x61,5x76,5 | 360 | 263 | 110x130x205 |

| Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stück | kg | cm | Stück | kg | cm |

**Achtung:**
Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

# TECHNISCHE ZEICHNUNG

## Spulen

