



SPULE SH 460 K

06 Schweißdrahtspulen



Mehrweg

Wickelgut : Schweißdraht, Metallbänder

Material : PS, ABS, PP

Standard Wickelvolumen : 7850 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 305 mm

Katalog Zuordnung: 06

DIN EN ISO 544 Schweißzusätze

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm ³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
460	319	305	105	91	7	7850			

VERPACKUNG

Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
-------------	--------	-------------------	---------------------	----------	--------------------	------------------------



Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
-------------	--------	-------------------	---------------------	----------	--------------------	------------------------

	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule SH 460 K	20	39.40	89x62x99	85	172	100x120x195

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

