



# SPULE SD 300 K AW

06 Schweißdrahtspulen



Mehrweg

Wickelgut : Metallbänder, Profildrähte, Vierkantdraht, Schweißdraht, Widerstandsdraht

Material : ABS, PS

Standard Wickelvolumen : 3200 cm<sup>3</sup>

Zentral-Bohrung Ø : 51.70 mm

Katalog Zuordnung: 06

DIN EN ISO 544 Schweißzusätze

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm <sup>3</sup> ]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
300	212	51.7	103	90.4	6.3	3200		1x11	44.5

## VERPACKUNG



Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule SD 300 K AW	40	26	80,5x61,5x76,5	360	235	110x130x205

**Achtung:**

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

### Spulen

