SPULE GMV 500/56-375

10 GM - Spulen, 07 Übersicht Spulen

Mehrweg
Wickelgut : Datenkabel, Energiekabel, extrudierte Leitungen
Material : ABS
Standard Wickelvolumen : 46387 cm³
Zentral-Bohrung Ø : 56 mm
Katalog Zuordnung: 10 , 07
DIN 46395 Entwurf - Maschinen-Spulen und andere.

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel-volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme-einrichtung	Mitnahme-distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
500	250	16 - 56	375	50 - 315	27.5	7363 - 46388			

VERPACKUNG

Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule GMV 500/56-375	0	-		25	224	100x120x210

Achtung:
Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

HÄFNER

Spulen

