



SPULE VM 600/127-430

07 Übersicht Spulen, 09 VM - Spulen



Mehrweg

Wickelgut : Datenkabel, Energiekabel, extrudierte Leitungen, Isoilierte Leitungen, Metallbänder, Profildrähte

Material : ABS

Standard Wickelvolumen : 77828 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 127 mm

Katalog Zuordnung: 07 , 09

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm ³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
600	315	16 - 127	430	50 - 425	25	10240 - 87045	143.5	1x22	95

VERPACKUNG



Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule VM 600/127-430	0	-		16	174	120x120x192

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

