# SPULE VMV 400/127-395

07 Übersicht Spulen, 09 VM - Spulen



Mehrweg

Wickelgut : Blankdrähte, Edelstahl-Drähte, Flechtdraht, legierte Drähte, Litze, Profildrähte, Vierkantdraht

Material : ABS

Standard Wickelvolumen : 24122 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 127 mm

Katalog Zuordnung: 07 , 09

DIN 46395 Entwurf - Maschinen-Spulen und andere.

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

| Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel-volumen | Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil | Mitnahme-einrichtung | Mitnahme-distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
| 400 | 250 | 16 - 127 | 395 | 50 - 315 | 40 | 3829 - 24122 | 143.5 | | |

## VERPACKUNG

| Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stück | kg | cm | Stück | kg | cm |
| Spule VMV 400/127-395 | 0 | - | | 36 | 265 | 105x120x178 |

**Achtung:**
Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

# TECHNISCHE ZEICHNUNG

## Spulen

